

Major 5230-55S Электрогидравлический 4-х стоечный подъемник для легкового и коммерческого транспорта, г/п 5200 кг, ровные платформы, высота подъема 1860 мм., расстояние между стойками 3300 мм., длина платформ 5500 мм., ширина платформ 630 мм., скорость подъема/опускания 30 сек., электрическая мощность 3 кВт.

Комплект из 2-х заездных трапов длиной 1140 мм, требуется при напольной установке подъемника

Комплект из 2-х стопов, для предотвращения скатывания а/м с подъемника, требуется при напольной установке подъемника

Micro 26 Траверса для вывешивания оси автомобиля г/п 2600кг., для подъемников серии 5000. Раздвижные подъемные лапы 792 - 1460 мм.

Комплект для подключения траверсы Micro 20-26 к подъемнику серии -51 или - 55

Комплект для подключения второй траверсы Micro 20-26 к подъемнику серии -51 или - 55

Maestro 2.35 F - 2-х стоечный 2-х моторный электромеханический подъемник, без основания с электронной синхронизацией, с 3-х ступенчатыми лапами, г/п 3,5 т, стандартные проставки, расстояние между стойками 2380-2580 мм, общая высота - 4050 мм, 2x1,5 кВт

Комплект для заглубленной синхронизации

Дополнительная проставка высотой 190 мм, диаметр 120 мм, для подъемников г/п 3,2-3,5 тонн

Кронштейн для хранения дополнительных проставок